

ZY - 606



- Με οπτική και ηχητική ένδειξη παραλαβής παραγγελίας
- Διαθέσιμος και με Wi-Fi

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΘΕΡΜΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ

Εκτύπωση	Μέθοδος Εκτύπωσης	Άμεσος Θερμικός	
	Ταχύτητα Εκτύπωσης	260mm/s	
	Ανάλυση	640dots/line	
	Πλάτος Εκτύπωσης	80mm(max)/72mm(default)	
	Διαχωριστής χαρτιού (επιλογή)	48mm/52mm/56mm/64mm/68mm/76mm/80mm	
	Συνδέσεις	Serial+USB+Lan+Wifi/Serial+USB+Lan+Bluetooth	
Μνήμη	Buffer εισόδου	256kbytes	
	NV Flash	256kbytes	
Barcode	1D	UPC-A/UPC-E/JAN13 (EAN13) /JAN8 (EAN8) /CODE39/ITF/ CODABAR/CODE93/CODE128	
	2D	QR Code	
Ανίχνευση	Αισθητήρες	Χαρτί εκτός, καπάκι ανοιχτό, μπλοκάρισμα μαχαριού, μπλοκάρισμα χαρτιού και ανίχνευση μαύρων σημαδιών (Προαιρετικό)	
Τροφοδοσία Ρεύματος	Input	AC 100V-240V 50/60HZ	
	Output	DC 24V/2.5A	
Χαρτί	Τύπος Χαρτιού	Θερμικό Χαρτί Αποδείξεων	
	Πλάτος Χαρτιού	48mm/52mm/56mm/64mm/68mm/76mm/80mm	
	Πάχος Χαρτιού	0.06~0.08mm	
	Διάμετρος Ρολού	Max. Ø 83 mm	
	Αναλήρωση Χαρτιού	Εύκολη τοποθέτηση χαρτιού	
	Κόψιμο Χαρτιού	Χειροκίνητο ή Αυτόματο κόψιμο	
Φυσικά Χαρακτηριστικά	Περιβάλλον Εργασίας	0°C~45°C, 10%~80%RH	
	Περιβάλλον Αποθήκευσης	-10°C-60°C,10%~90%RH	
	Διαστάσεις	191(D)x146(W)x129(H)mm	
	Καθαρό Βάρος	1.94kg	Μακτό Βάρος
Αξιοπιστία	Κεφαλή Εκτύπωσης	150KM	
	Μαχαίρι	1.5 εκατ.	
Περιεχόμενα	Καλώδιο δεδομένων, Adaptor ρεύματος, καλώδιο ρεύματος, καρούλι χαρτιού, CD, οδηγίες χρήσης, διαχωριστής χαρτιού (επιλογή)		
OS	Προσομοίωση	ESC/POS	
	Driver	Windows XP /Vista/ Win7/Win8 /Win10/Win 2000/Win CE/OPOS/JPOS	
	SDK	Android, IOS	

Για βίντεο με την λειτουργία του εκτυπωτή πατήστε [εδώ](#)



admāte
ταμειακά συστήματα / αυτοματισμοί γραφείου
καταμετρητές χρημάτων

Admate Hellas | Αγγελική Μ. Φωτάκη & ΣΙΑ Ε.Π.Ε.
Αιτωλικού 126 & Ραιδεστού 8518544 Πειραιάς
Τηλ.: 210 4204134 - 8 | Fax: 210 4204139 e-mail:
info@admatehellas.gr, www.admatehellas.gr